



СПЛІТ-СИСТЕМИ НАСТІННОГО ТИПУ

Premium Series SRK-ZS-W



SRK20ZS-W, SRK25ZS-W, SRK35ZS-W, SRK50ZS-W Pure White(-W)



Серія SRK-ZS-W може бути використана з зовнішніми блоками як на фреоні R32, так і R410A.



Серія SRK-ZS-W може бути використана в якості внутрішніх блоків у поєднанні з зовнішнім блоком SCM Multi.

Дротяний пульт керування (опція*)



RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

* Дротяні пульти підключаються через адаптер SC-BKN2-E



Бездротовий пульт ДК



SRC20ZS-W, SRC25ZS-W2 SRC35ZS-W2



SRC50ZS-W

■ ФУНКЦІЇ

Функції енергозбереження

Функції розподілу повітря

Системи очищення та фільтрації повітря



Зручність і комфорт



■ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрішній блок		SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT							
Зовнішній блок		SRC20ZS-W		SRC25ZS-W2		SRC35ZS-W2		SRC50ZS-W	
Електроживлення		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц							
Холодопродуктивність (Min~Max)		кВт 2.0(0.9~2.9)		кВт 2.5(0.9~3.1)		кВт 3.5(0.9~4.0)		кВт 5.0(1.3~5.5)	
Теплопродуктивність (Min~Max)		кВт 2.7(0.9~4.3)		кВт 3.2(0.9~4.5)		кВт 4.0(0.9~5.0)		кВт 5.8(1.3~6.6)	
Споживна потужність		кВт 0.44 / 0.59		кВт 0.62 / 0.74		кВт 0.89 / 0.94		кВт 1.35 / 1.56	
SEER / SCOP		8.50 / 4.60		8.50 / 4.70		8.40 / 4.70		7.00 / 4.60	
Макс. пусковий струм		А 9		А 9		А 9		А 14.5	
Рівень звукової потужності	Внутр.	дБ(A) 48 / 50		дБ(A) 50 / 53		дБ(A) 54 / 56		дБ(A) 59 / 60	
	Зовнішн.	дБ(A) 56 / 56		дБ(A) 56 / 58		дБ(A) 61 / 61		дБ(A) 61 / 63	
Рівень звукового тиску	Внутр.	дБ(A) 34 / 25 / 22 / 19		дБ(A) 36 / 28 / 23 / 19		дБ(A) 40 / 30 / 26 / 19		дБ(A) 46 / 36 / 29 / 22	
	Зовнішн.	дБ(A) 36 / 29 / 23 / 19		дБ(A) 39 / 30 / 24 / 19		дБ(A) 41 / 36 / 25 / 19		дБ(A) 46 / 37 / 31 / 24	
Циркуляція повітря	Внутр.	м³/хв 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0		м³/хв 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0		м³/хв 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0		м³/хв 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9	
	Зовнішн.	м³/хв 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9		м³/хв 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9		м³/хв 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6		м³/хв 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4	
Розміри	Внутр.	мм 290 x 870 x 230							
	Зовнішн.	мм 540 x 780(+62) x 290		мм 540 x 780(+62) x 290		мм 540 x 780(+62) x 290		мм 595 x 780(+62) x 290	
Вага нетто	Внутрішній / Зовнішній	кг 9.5 / 31.0		кг 9.5 / 31.0		кг 9.5 / 34.5		кг 10.0 / 36.0	
Холодоагент	Тип/GWP	R32 / 675							
	Заводська заправка	кг / TCO _{Eq} 0.62 / 0.419		кг / TCO _{Eq} 0.78 / 0.527		кг / TCO _{Eq} 1.05 / 0.709		кг / TCO _{Eq} 1.05 / 0.709	
Приєднання труб	Рідина / Газ	мм(дюйм) 6.35(1/4") / 9.52(3/8")							
Максимальна довжина труб		м Max. 20							
Макс. перепад висот	Зовнішн. вище / нижче	м Max. 10 / Max. 10							
Робочий діапазон зовнішніх температур	Охолодження	°C -15~46							
	Обігрів	°C -15~24							
Повітряний фільтр		Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1							
Підключення живлення		зовнішній блок							
Кабель живлення		мм² 3 x 1.5		мм² 3 x 1.5		мм² 3 x 2.5		мм² 3 x 2.5	
Міжблочний кабель		мм² 4 x 1.5		мм² 4 x 1.5		мм² 4 x 1.5		мм² 4 x 1.5	
Номинал автоматичного вимикача		А 16		А 16		А 16		А 20	

* Технічні дані приведені відповідно до стандарту (ISO - T1). Охолодження: внутрішня температура 27 °CDB, 19 °CWB, зовнішня температура 35 °CDB.
 Обігрів: внутрішня температура 20 °CDB, зовнішня температура 7 °CDB, 6 °CWB.
 * Рівень шуму відображає дані отримані в результаті вимірів виконаних у безшумній камері. У нормальних умовах експлуатації, цей рівень може трохи відрізнятись.
 * «tonne(s) of CO2 equivalent» означає кількість парникових газів, виражену як множення ваги парникових газів у метричних тонах та їх потенціалу глобального потепління.

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI (опція)



Кондиціонерами можна керувати прямо зі свого смартфона або планшета через Wi-Fi. Для активації опції у внутрішній блок необхідно встановити інтерфейс-адаптер, а на смартфон – мобільне застосування.

ДУЖЕ ТИХІ



Кондиціонери працюють практично безшумно, їх спокійно можна встановлювати в дитячій спальні. Мінімальний рівень шуму складає всього 19 дБ(А).

ЧЕРГОВЕ ОПАЛЕННЯ



Функція запобігає заморожуванню приміщення за відсутності в ньому людей і підтримує температуру в приміщенні +10 °С.

ЕКОНОМІЧНІ



Кондиціонери серії SRK-ZS – рекордсмени галузі за показником сезонної енергоефективності. Рівень енергозбереження значно перевершує стандартний А-клас і відповідає значенню «А++». На кожен витрачений кіловат електроенергії спліт-система виробляє до 8,5 кВт холоду!

ЗНИЩУЮТЬ АЛЕРГЕНИ ТА БОРЮТЬСЯ З НЕПРИЄМНИМИ ЗАПАХАМИ



Кондиціонери серії SRK-ZS оснащені унікальною потужною антиалергенною системою очищення, яка дезактивує більшість побутових алергенів. Із сторонніми запахами бореться багаторазовий фотокаталітичний дезодоруючий фільтр.



Black & White (-WB)



Titanium (-WT)

